

EAGLE SCORPION SHC 75W80 (GL-4)

Синтетическое трансмиссионное масло с увеличенным сроком эксплуатации



ОПИСАНИЕ:

Высококачественное трансмиссионное масло по классу вязкости 75W-80 API GL-4, с увеличенным интервалом замены, изготовленное с применением синтетического базового масла и сбалансированного пакета присадок. Предназначенное для современных механических коробок передач европейского производства, которые применяются на грузовых магистральных автомобилях, эксплуатируемых в различных условиях.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Масло Eagle Scorpion SHC Gear 75W-80 GL-4 применяется в малых, средних и тяжелых грузовиках, предназначенных для магистральных перевозок. Тяжело нагруженных коробок передач (синхронизированных и несинхронизированных) и узлы трансмиссий, для которых рекомендовано масло с вязкостью 75W-80 и классификации по API GL-4. А также в тех случаях, когда требуется увеличенный интервал замены.

СПЕЦИФИКАЦИИ, РЕКОМЕНДАЦИИ:

API GL-4

ZF TE-ML 01L /02L / 08 / 16K

VOLVO 97307

MAN 341 Z-3 / Z-4 / Z-5 / E-3

IVECO 18-1807

MB 235.29

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| Показатель | 75W80 GL-4 | Метод |
|------------------------|------------|------------|
| Индекс вязкости | 163 | ASTM D2270 |
| Вязкость при 100*С | 9.8 | ASTM D445 |
| Вязкость при 40*С | 57 | ASTM D445 |
| Температура застывания | -45 | ASTM D97 |
| Температура вспышки | 230 | ASTM D92 |
| Плотность при 15*С | 0.86 | ASTM D4052 |

Значения, приведенные в физико-химических характеристиках, являются общими и в дальнейшем могут быть изменены согласно спецификациям завода «С&Lube». Для точного подбора смазочных материалов рекомендуем обратиться к специалистам компании EAGLE.

ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ:

Утилизировать отработанное масло в специально отведенные места.

Пары или газы могут воспламеняться, попадая в открытый источник огня.

Хранить в недоступном для детей месте.

При попадании на открытые участки кожи, глаза, немедленно промойте в течении 10-15 минут холодной водой и обратитесь за медицинской помощью.

Соблюдать условия хранения (сухое и проветриваемое помещение, избегать попадание прямых солнечных лучей, открытого огня).

ИНСТРУКЦИЯ ПО ХРАНЕНИЮ:

Хранить в оригинальной упаковке, в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей. Во время хранения, транспортировки и применения данного продукта необходимо соблюдать меры по защите окружающей среды и правила техники безопасности при работе с минеральными маслами. Более детальная информация представлена в паспортах безопасности (MSDS) на данный продукт.

Срок хранения — 5 лет с даты изготовления продукта. Дата производства указана на упаковке под восьмизначным номером партии в формате:

ГОД. МЕСЯЦ. ЧИСЛО. Класс пожароопасности: IV.

Произведено в Южной Корее «C&N Lube» Co. Ltd,

182, Hwasan-Ro, Onsan-Eup, Uiju-Gun, Ulsan-City, Korea 689-896

Sigma C-613, 18 Gumi, Bun-Dang, Seong-Nam, Korea 463-741

E-mail: ylee@cnilube.co.kr, cnilube@naver.com; www.cnilubeoils.com