

Общая характеристика.

Coolstream G13 представляет собой охлаждающую жидкость (антифриз) с высокоэффективными ингибиторами коррозии. Coolstream G13 обеспечивает превосходную защиту от замерзания, кипения и защиту от коррозии двигателя, для широкого диапазона металлов и их сплавов - в том числе алюминия, в условиях высоких температур и в течение длительного срока службы.

Coolstream G13 – профессиональный антифриз, сочетающий органическую технологию с добавкой силикатов, для обеспечения высокого уровня эксплуатационных свойств и защиты двигателя и системы охлаждения, в соответствии с требованиями OEM-производителя.

Используется в качестве антифриза первичной заправки на заводах Volkswagen в России.

Обладает официальным допуском VW TL 774-J (G13).

Преимущества для потребителя.

Синергетический состав состоящий из органических (карбоксилатных) ингибиторов коррозии и силикатов, обеспечивает высокие эксплуатационные свойства и защиту двигателя в течении длительного срока службы.

Однородность состава и равномерность расхода пакета ингибиторов сохраняют оптимальную передачу тепла и устойчивость системы к коррозии.

Стабилизатор силикатных ингибиторов, входящих в состав антифриза, исключает гелеобразование и обеспечивает защиту от выпадения осадка.

Высокотехнологичный состав, не содержащий боратов, нитритов, аминов и различных соединений фосфатов способствует защите окружающей среды.

Профессиональный антифриз предназначен для обеспечения защиты широкого спектра металлов, в особенности алюминия, используемых в двигателях и системах охлаждения, работающих в условиях высоких температур.

Применение.

Coolstream G13 обеспечивает эффективную защиту от замерзания и коррозии. При приготовлении рабочего раствора охлаждающей жидкости, для обеспечения надлежащей защиты от коррозии рекомендуется использовать минимум 33 объемных % концентрата Coolstream G13.

Не рекомендуется приготавливать растворы, содержащие более 70 объемных % концентрата Coolstream G13. Максимальная защита от замерзания (примерно -69 °С) достигается при использовании 68 объемных % концентрата Coolstream G13.

Концентрат охлаждающей жидкости и рабочие растворы охлаждающей низкотемпературной жидкости (антифриза) Coolstream G13 могут быть использованы в двигателях, изготовленных из чугуна, алюминия или комбинации обоих металлов (биметаллические радиаторы), а также в системах охлаждения с использованием алюминиевых или медных сплавов.

Coolstream G13 рекомендуется для высокотехнологичных современных двигателей, в том числе, форсированных, для которых высокотемпературная защита алюминия и его сплавов имеет особо важное значение.

Антифриз Coolstream G13 относится к антифризам с длительным сроком службы, в некоторых случаях рассчитанным на весь срок службы системы охлаждения двигателя. Замена охлаждающей жидкости производится в соответствии с сервисной книжкой автомобиля.

Ключевые преимущества

- **Заменяет G11, G12, G12+, G12++**
- **Длительный срок службы (Long Life)**
- **Высокий уровень антикоррозионной защиты**
- **Защита от гелеобразования и выпадение осадка**
- **Экологически безопасный пакет присадок**
- **Защита широкого спектра металлов, в том числе адресная защита алюминия**

Соответствует OEM спецификациям

VAG

VW TL774-J (G13)

Совместимость.

Coolstream G13 совместим с большинством других охлаждающих жидкостей на основе этиленгликоля. Однако для обеспечения надлежащей защиты и совместимости пакетов ингибиторов, рекомендуется использовать Coolstream G13 без смешения с другими охлаждающими жидкостями.

Рекомендации по смешиваемости Coolstream G13 в рамках OEM спецификации VW TL 774 см. таб. 2.

Данная охлаждающая жидкость совместима с европейскими нормами к воде для разбавления. Coolstream G13 удовлетворяет строгим требованиям, предъявляемым к стабильности в жесткой воде.

Доступность.

Coolstream G13 выпускается в виде 50:50 водного раствора - готовой к применению охлаждающей жидкости в полиэтиленовых канистрах 1 кг, 5 кг и в стальных бочках 220 кг. В виде концентрата выпускается в канистрах 1,5 л, и в бочках 50 кг.

Хранение.

Концентрат Coolstream G13 следует хранить при температурах выше -20°C. Периоды воздействия температуры выше +35°C рекомендуется минимизировать.

Не рекомендуется подвергать антифриз в полупрозрачной таре воздействию прямых солнечных лучей. Это может привести к распаду красителя и обесцвечиванию жидкости, особенно при высокой температуре окружающей среды. Рекомендуется хранить данный антифриз в непрозрачной таре, в закрытом помещении.

Coolstream G13 может храниться в течение минимум 3 лет в закрытых контейнерах без ухудшения свойств продукта. Рекомендуется использовать только новые контейнеры и не применять бывшие в употреблении.

При транспортировке, хранении и разведении Coolstream G13 не допускается применение оцинкованной стали.

Токсичность и безопасность.

Данные по токсичности и безопасности содержатся в паспорте безопасности. Транспортировка не регламентируется. Маркировка аналогична маркировке любого продукта на базе МЭГ: Xn: R22 (опасен при попадании внутрь).

Данный продукт нельзя использовать для защиты от замерзания в системах с питьевой водой.

Таб. 1. Типовые физико-химические характеристики*.

	Концентрат охлаждающей жидкости Coolstream G13	Требования ASTM 3306	Метод испытаний
Этиленгликоль	73 масс%	основа	—
Глицерин	Не более 20 масс%	—	—
Содержание воды	Не более 5 масс%	Не более 5 масс%	ASTM D1123
Нитриты, амины, фосфаты, бораты	отсутствуют	—	—
Цвет	Светло-красный / фиолетовый	—	—
Плотность при 15°C (кг/м³)	типично 1.143	от 1.110 до 1.145	ASTM D1122
Плотность при 20°C	типично 1.140	—	ASTM D1122
Равновесная температура кипения, °C (при атмосферном давлении)	типично > 170	> 163	ASTM D1120
Резервная щелочность при 20°C (титрование до pH = 5.5)	типично 5.7	отчет	ASTM D1121
Водородный показатель (pH) при 20°C			ASTM D1287
Концентрат	типично 8.6	—	
Раствор, 40 объёмных % концентрата	типично 8.4	от 7.5 до 11.0	
Показатель преломления при 20°C	типично 1.440		ASTM D1218

*За более подробной информацией обращайтесь к техническому паспорту продукта.

Таб. 2. Рекомендации по смешиваемости продуктов в рамках OEM спецификации VOLKSWAGEN AG TL 774.

		Для доливки				
		VW TTL 774-C (G11)	VW TTL 774-D (G 12)	VW TL 774-F (G12+)	VW TL 774- G (G12++)	VW TL 774-J (G13)
Заправлен на заводе	VW TTL 774-C (G11) с 1994 г.	-1	-3	-1	-1	-1
	VW TTL 774-D (G 12) с 1996 г.	-3	-1	-1	-1	-1
	VW TL 774-F (G12+) с 2000 г.	-2	-2	-1	-1	-1
	VW TL 774- G (G12++) с 2005 г.	-2	-2	-2	-1	-1
	VW TL 774-J (G13) с 2008 г.	-2	-2	-2	-1	-1

(1)	Смешивается в любых соотношениях
(2)	Смешивается, но возможно ухудшение эксплуатационных свойств, в том числе защиты от коррозии (увеличенный срок службы невозможен, не рекомендуется в срок действия гарантии)
(3)	Смешивание категорически не рекомендуется