

EAGLE Gasoline Semi-Synthetic 5w30/10w30/10w40 SL

Полусинтетическое моторное масло



ОПИСАНИЕ:

Полусинтетическое моторное масло для бензиновых двигателей, в состав которого входят синтетические базовые масла и комплексы высокоэффективных присадок. Продукт изготовлен из превосходного базового масла для обеспечения оптимальной работы двигателя.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Масло Eagle Gasoline Semi-Synthetic разработано для обеспечения высоких защитных и смазывающих свойств при использовании в бензиновых двигателях всех легковых машин и легких грузовиков. Легковой автопарк смешанного типа, бензиновые двигатели, использующие DOHC, турбонаддув и VVTI.

СПЕЦИФИКАЦИИ, РЕКОМЕНДАЦИИ:

API SL

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Показатель	5W-30	10W-30	10W-40	Метод
Индекс вязкости	154	150	160	ASTM D2270
Вязкость кинематическая при 100*С	10.34	10.36	14.89	ASTM D445
Вязкость кинематическая при 40*С	63.9	64	99	ASTM D445
Температура вспышки	226	228	232	ASTM D92
Температура застывания	-42	-39	-39	ASTM D97
Плотность при 15*С	0.857	0.856	0.856	ASTM D4052

Значения, приведенные в физико-химических характеристиках, являются общими и в дальнейшем могут быть изменены согласно спецификациям завода «C&Lube». Для точного подбора смазочных материалов рекомендуем обратиться к специалистам компании EAGLE.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Масло Eagle Gasoline Semi-Synthetic максимально увеличивает срок службы двигателя с помощью превосходного контроля износа и отложений при всех эксплуатационных условиях. Обеспечивает значительную экономию топлива благодаря уменьшению потерь на трение. Предохраняет от износа при запуске в холодных условиях благодаря превосходной низкотемпературной текучести.

ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ:

Утилизировать отработанное масло в специально отведенные места.

Пары или газы могут воспламеняться, попадая в открытый источник огня.

Хранить в недоступном для детей месте.

При попадании на открытые участки кожи, глаза, немедленно промойте в течении 10-15 минут холодной водой и обратитесь за медицинской помощью.

Соблюдать условия хранения (сухое и проветриваемое помещение, избегать попадание прямых солнечных лучей, открытого огня).

ИНСТРУКЦИЯ ПО ХРАНЕНИЮ:

Хранить в оригинальной упаковке, в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей. Во время хранения, транспортировки и применения данного продукта необходимо соблюдать меры по защите окружающей среды и правила техники безопасности при работе с минеральными маслами. Более детальная информация представлена в паспортах безопасности (MSDS) на данный продукт.

Срок хранения — 5 лет с даты изготовления продукта. Дата производства указана на упаковке под восьмизначным номером партии в формате: ГОД. МЕСЯЦ. ЧИСЛО.

Класс пожароопасности: IV.

Произведено в Южной Корее «C&N Lube» Co. Ltd,

182, Hwasan-Ro, Onsan-Eup, Ulju-Gun, Ulsan-City, Korea 689-896

Sigma C-613, 18 Gumi, Bun-Dang, Seong-Nam, Korea 463-741

E-mail: ylee@cnlube.co.kr, cnlube@naver.com; www.cnlubeoils.com