

EAGLE BLACK (CG-4) Semi-Synthetic

5W30/ 5W40/ 10W30/ 10W40 / 15W40

Полусинтетическое всесезонное моторное масло для тяжело нагруженных дизельных двигателей специальной и коммерческой техники.



ОПИСАНИЕ:

EAGLE BLACK CG-4 высококачественное всесезонное полусинтетическое моторное масло для дизельных двигателей коммерческого транспорта, соответствующих стандартам Евро 2, Евро 3. Не оборудованные сажевым фильтром DPF.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

EAGLE BLACK CG-4 применяется в автомобильной и специальной технике, оснащенной двигателями с турбонаддувом и без него. Легкие и тяжелые грузовики, коммерческие автомобили, внедорожная техника, карьерная техника. Применяется в широком диапазоне температур. Предназначено для двигателей требующих применение масел по API CG-4 / CF-4 / CF.

СПЕЦИФИКАЦИИ, РЕКОМЕНДАЦИИ:

API CG-4
ACEA E3 / E2
VOLVO VDS-2
Renault RD-2 / RD
MTU Type 1.0
MAN 270 / 271
MB 228.1

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Показатель	15W-40	10W-40	10W-30	5W-40	5W-30	Метод
Индекс вязкости	148	145	143	150	151	ASTM D2270
Вязкость кинематическая при 100*С	14,3	12,2	10,7	9,9	10,1	ASTM D445
Вязкость кинематическая при 40*С	108	99	70	62	59	ASTM D445
Температура вспышки	239	242	240	235	235	ASTM D92
Щелочное число	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6	ASTM D2896
Сульфатная зольность%	1.8	1.8	1.7	1.8	1.7	ASTM D874
Температура застывания	-33	-36	-39	-42	-42	ASTM D97

Значения, приведенные в физико-химических характеристиках, являются общими и в дальнейшем могут быть изменены согласно спецификациям завода "C&Lube". Для точного подбора смазочных материалов рекомендуем обратиться к специалистам компании EAGLE

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Специально сбалансированный пакет моющих присадок, обеспечивает превосходную общую чистоту двигателя во всех режимах эксплуатации, предотвращает образование шлама в масле, обладает высокой стойкостью к окислению.
- Высокий индекс вязкости обеспечивает гарантированную защиту от износа при эксплуатации двигателя в разном температурном диапазоне.

ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ:

Утилизировать отработанное масло в специально отведенные места.

Пары или газы могут воспламеняться, попадая в открытый источник огня.

Хранить в недоступном для детей месте.

При попадании на открытые участки кожи, глаза, немедленно промойте в течении 10-15 минут холодной водой и обратитесь за медицинской помощью.

Соблюдать условия хранения (сухое и проветриваемое помещение, избегать попадание прямых солнечных лучей, открытого огня).

ИНСТРУКЦИЯ ПО ХРАНЕНИЮ:

Хранить в оригинальной упаковке, в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей. Во время хранения, транспортировки и применения данного продукта необходимо соблюдать меры по защите окружающей среды и правила техники безопасности при работе с минеральными маслами. Более детальная информация представлена в паспортах безопасности (MSDS) на данный продукт.

Срок хранения – 5 лет с даты изготовления продукта. Дата производства указана на упаковке под восьмизначным номером партии в формате:

Класс пожароопасности: IV.

Произведено в Южной Корее «C&N Lube» Co. Ltd,
182, Hwasan-Ro, Onsan-Eup, Uiju-Gun, Ulsan-City, Korea 689-896
Sigma C-613, 18 Gumi, Bun-Dang, Seong-Nam, Korea 463-741
E-mail: ylee@cnilube.co.kr, cnilube@naver.com : www.cnilubeoils.com
Tel, +82-52-239-5189 Fax, +82-52-239-5105