



# EAGLE SCORPION Gear Oil Synthetic API GL-4 75W90

Синтетическое трансмиссионное масло с увеличенным интервалом



## ОПИСАНИЕ:

Высококачественное трансмиссионное масло по классу вязкости 75W-90 API GL-4, с увеличенным интервалом замены, изготовленное с применением синтетического базового масла и сбалансированного пакета присадок. Предназначенное для ручных коробок передач, механических трансмиссий легкового и коммерческого транспорта.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Коробки передач (синхронизированные и несинхронизированные), легковых автомобилей, трансмиссии коммерческой техники, главные передачи, раздаточные коробки требующие смазочные материалы по классификации API GL-4 и класса вязкости 75W-90.

## СПЕЦИФИКАЦИИ, РЕКОМЕНДАЦИИ:

API GL-4  
ZF TE-ML 08 / 02B / 16A / 17A / 19C  
MB 235.1  
MAN 341 Z-2 / E1

## ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Показатель	75W90 GL-4	Метод
Индекс вязкости	165	ASTM D2270
Вязкость при 100*С	16.9	ASTM D445
Вязкость при 40*С	105	ASTM D445
Температура застывания	-45	ASTM D97
Температура вспышки	220	ASTM D92
Плотность при 15*С	0.95	ASTM D4052

Значения, приведенные в физико-химических характеристиках, являются общими и в дальнейшем могут быть изменены согласно спецификациям завода «С&Lube». Для точного подбора смазочных материалов рекомендуем обратиться к специалистам компании EAGLE.

## **ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ:**

Утилизировать отработанное масло в специально отведенные места.

Пары или газы могут воспламеняться, попадая в открытый источник огня.

Хранить в недоступном для детей месте.

При попадании на открытые участки кожи, глаза, немедленно промойте в течении 10-15 минут холодной водой и обратитесь за медицинской помощью.

Соблюдать условия хранения (сухое и проветриваемое помещение, избегать попадание прямых солнечных лучей, открытого огня).

## **ИНСТРУКЦИЯ ПО ХРАНЕНИЮ:**

Хранить в оригинальной упаковке, в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей. Во время хранения, транспортировки и применения данного продукта необходимо соблюдать меры по защите окружающей среды и правила техники безопасности при работе с минеральными маслами. Более детальная информация представлена в паспортах безопасности (MSDS) на данный продукт.

Срок хранения – 5 лет с даты изготовления продукта. Дата производства указана на упаковке под восьмизначным номером партии в формате:

ГОД. МЕСЯЦ. ЧИСЛО.      Класс пожароопасности: IV.

Произведено в Южной Корее «C&N Lube» Co. Ltd,

182, Hwasan-Ro, Onsan-Eup, Ulju-Gun, Ulsan-City, Korea 689-896

Sigma C-613, 18 Gumi, Bun-Dang, Seong-Nam, Korea 463-741

E-mail ylee@cnlube.co.kr, cnlube@naver.com : www.cnlubeoils.com