


# EAGLE Premium Gasoline 100% Synthetic 5W-40 SP

Синтетическое моторное масло для бензиновых двигателей с улучшенными характеристиками



## ОПИСАНИЕ:

Eagle Premium Gasoline 100% Synthetic 5W-40 Синтетическое моторное масло с улучшенными характеристиками, обеспечивает надежную защиту от износа и поддерживает чистоту двигателя. Eagle Premium Gasoline 100% Synthetic 5W-40 отвечает общепринятым мировым стандартам различных производителей автомобилей и оборудования.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Eagle Premium Gasoline 100% Synthetic 5W-40 применяется на автомобилях с бензиновыми и дизельными двигателями (без сажевых фильтров) легкового автотранспорта, легких грузовиком и коммерческой техники, внедорожных автомобилях и легких микроавтобусах, которые требуют спецификации API SP, и ниже, в том числе бензиновые двигатели с турбонаддувом, с прямым впрыском высокого давления.

## СПЕЦИФИКАЦИИ, РЕКОМЕНДАЦИИ:

API SP

## ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Показатель	5W-40	Метод
Индекс вязкости	170	ASTM D2270
Вязкость кинематическая при 100*С	14	ASTM D445
Вязкость кинематическая при 40*С	84.3	ASTM D445
Температура вспышки	225	ASTM D92
Температура застывания	-45	ASTM D97
Плотность при 15*С	0.846	ASTM D4052

Значения, приведенные в физико-химических характеристиках, являются общими и в дальнейшем могут быть изменены согласно спецификациям завода «С&Lube». Для точного подбора смазочных материалов рекомендуем обратиться к специалистам компании EAGLE.

## **ПРЕИМУЩЕСТВА:**

Масло Eagle Premium Gasoline 100% Synthetic 5W-40 за счет своего высокотехнологичного пакета присадок обладает свойствами обеспечивающие высокий уровень эксплуатационных характеристик. Вязкость 5W-40 способствует повышению эффективности работы двигателя в различных условиях эксплуатации. Eagle Premium Gasoline 100% Synthetic 5W-40 обладает эффективной термической и антиокислительной стабильностью, замедляет процесс старения масла. Благодаря хорошим низкотемпературным свойствам, автомобилю не составит труда произвести легкий пуск двигателя в холодную погоду.

## **ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ:**

Утилизировать отработанное масло в специально отведенные места. Пары или газы могут воспламеняться, попадая в открытый источник огня. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании на открытые участки кожи, глаза, немедленно промойте в течении 10-15 минут холодной водой и обратитесь за медицинской помощью. Соблюдать условия хранения (сухое и проветриваемое помещение, избегать попадание прямых солнечных лучей, открытого огня).

## **ИНСТРУКЦИЯ ПО ХРАНЕНИЮ:**

Хранить в оригинальной упаковке, в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей. Во время хранения, транспортировки и применения данного продукта необходимо соблюдать меры по защите окружающей среды и правила техники безопасности при работе с минеральными маслами. Более детальная информация представлена в паспортах безопасности (MSDS) на данный продукт.

Срок хранения — 5 лет с даты изготовления продукта. Дата производства указана на упаковке под восьмизначным номером партии в формате: ГОД. МЕСЯЦ. ЧИСЛО.

Класс пожароопасности: IV.

Произведено в Южной Корее «C&N Lube» Co. Ltd,

182, Hwasan-Ro, Onsan-Eup, Ulju-Gun, Ulsan-City, Korea 689-896

Sigma C-613, 18 Gumi, Bun-Dang, Seong-Nam, Korea 463-741

E-mail: ylee@cnilube.co.kr, cnilube@naver.com; www.cnilubeoils.com