

EAGLE PAO-100 Synthetic 0W20 API SP ACEA C6

Полностью синтетическое моторное масло на основе (PAO) с повышенной топливной экономичностью



ОПИСАНИЕ:

Полностью синтетическое моторное масло EAGLE PAO-100 с высокими эксплуатационными характеристиками, состоящее из синтетической базовой основы, с содержанием поли-альфа-олефинов (PAO) в готовом продукте не менее 60%, в сочетании с новейшим пакетом присадок INFINEUM.

EAGLE PAO-100 Synthetic C6 0W-20 обладает повышенной топливной экономичностью и превосходными низкотемпературными свойствами для современных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей. Разработано для поддержания чистоты двигателя, защиты от износа, обеспечивая долговечность и более эффективную работу двигателя. EAGLE PAO-100 Synthetic C6 0W-20 создано, на основе новейших на текущий момент технологий, которые позволяют объединить долговечность и защиту при неизменной низкой вязкости и минимальным коэффициентом трения.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

EAGLE PAO-100 Synthetic C6 0W-20 рекомендуется использовать в новейших бензиновых и дизельных двигателях с высокими эксплуатационными характеристиками, в которых производитель предписывает использовать моторные масла, соответствующие отраслевому стандарту ACEA C6 и классу вязкости SAE 0W-20 современных автомобилях европейского, азиатского производства.

СПЕЦИФИКАЦИИ, РЕКОМЕНДАЦИИ:

API SP

ACEA C6

ILSAC GF-6A

VW 508.00 / 509.00 / TL52577

PORSCHE C20

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| Показатель | 0W-20 | Метод |
|--------------------------------------|-------|------------|
| Индекс вязкости | 172 | ASTM D2270 |
| Зольность сульфатная | ≤ 0.8 | ASTM D874 |
| Плотность при 15*С | 0.842 | ASTM D4052 |
| Температура вспышки в открытом тигле | 230 | ASTM D92 |
| Кинематическая вязкость при 100*С | 7.9 | ASTM D445 |
| Температура застывания | -51 | ASTM D97 |

Значения, приведенные в физико-химических характеристиках, являются общими и в дальнейшем могут быть изменены согласно спецификациям завода «C&Lube». Для точного подбора смазочных материалов рекомендуем обратиться к специалистам компании EAGLE.

EAGLE PAO-100 Synthetic 0W-20 S6 активно очищает, помогает предотвратить образование вредных отложений, что повышает чистоту двигателя и срок его службы, обеспечивает высокие показатели чистоты двигателя и контролирует образование отложений. Обладает высокой термической и антиокислительной стабильностью, замедляет процесс старения масла, защищает двигатель при увеличенном интервале замены масла. Отличные антифрикционные свойства, обеспечивает экономию топлива до 3-4% по сравнению с маслами вязкостью 5W-30. Обладает высокими низкотемпературными показателями, за счет специального пакета присадок, защищает двигатель при быстром пуске. За счет эффективных высокотемпературных свойств отлично защищает от износа, защита обеспечивается на протяжении всего срока службы между интервалами замены масла.

ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ:

Утилизировать отработанное масло в специально отведенные места.

Пары или газы могут воспламеняться, попадая в открытый источник огня.

Хранить в недоступном для детей месте.

При попадании на открытые участки кожи, глаза, немедленно промойте в течении 10-15 минут холодной водой и обратитесь за медицинской помощью.

Соблюдать условия хранения (сухое и проветриваемое помещение, избегать попадание прямых солнечных лучей, открытого огня).

ИНСТРУКЦИЯ ПО ХРАНЕНИЮ:

Хранить в оригинальной упаковке, в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей. Во время хранения, транспортировки и применения данного продукта необходимо соблюдать меры по защите окружающей среды и правила техники безопасности при работе с минеральными маслами. Более детальная информация представлена в паспортах безопасности (MSDS) на данный продукт.

Срок хранения — 5 лет с даты изготовления продукта. Дата производства указана на упаковке под восьмизначным номером партии в формате:

ГОД. МЕСЯЦ. ЧИСЛО. Класс пожароопасности: IV.

Произведено в Южной Корее «C&N Lube» Co. Ltd,
182, Hwasan-Ro, Onsan-Eup, Ulju-Gun, Ulsan-City, Korea 689-896
Sigma C-613, 18 Gumi, Bun-Dang, Seong-Nam, Korea 463-741
E-mail ylee@cnlube.co.kr, cnlube@naver.com : www.cnlubeoils.com